

INNOVATIVT 12V-BATTERISTÖD FÖR SHOWROOMS OCH VERKSTÄDER

CTEK PRO 1240 är robust, tillförlitlig och helt autonom och ger oöverträffad batteriladdning för verkstäder, utställningslokaler och garage.

AUTONOM LADDNING FÖR PROFFS

CTEK PRO 1240 är en helt autonom 12 V-batteriladdare med hög effekt som är utformad för professionell användning. MODESHIFT™-tekniken känner automatiskt av batteriets storlek, kemin och skicket för att generera optimal laddning eller strömförsörjning – inga knappar eller inställningar krävs. Den är inkapslad i ett IP64-klassat robust hölje och är byggd för att motstå damm, fukt och tuffa förhållanden. Det fläktlösa kylsystemet säkerställer tyst och effektiv drift, perfekt för utställningslokaler och områden med hög efterfrågan. PRO 1240 växlar sömlöst mellan laddnings- och matningslägen och är perfekt för diagnostik, programmering och uppgifter för omprogrammering.

SKRÄDDARSYTT FÖR PROFFS

PRO 1240 är byggd för rigorösa miljöer och ger laddning med hög uteffekt, vilket gör den idealisk för utställningslokaler och garage. Dess hållbara IP64-hölje skyddar den från damm och fukt, medan den fläktfria kylningen möjliggör tyst drift. CTEK PRO-serien backas upp av prisbelönt svensk ingenjörskonst och ger dig trygghet vid varje anslutning. Dessa laddare är betrodda av verkstäder och OEM-tillverkare över hela världen för sin tillförlitlighet, prestanda och användarvänlighet – med sömlös integration i alla professionella miljöer.

- MODESHIFT™ väljer automatiskt batterityp, storlek och laddningsläge
- Ingen installation – anslut bara och ladda eller tillhandahåll ström
- IP64-klassad platt design för användning under fordon eller bänk
- Fläktlös kylning för tyst och effektiv drift
- Automatisk växling mellan laddning och strömförsörjning (1240/2440)
- Perfekt för diagnostik, omprogrammering och programmering
- Anderson-, RJ45- och RS485-anslutningsalternativ
- Byggd för showrooms, verkstäder och garage
- Säker för alla 12V och 24V bly-syra- och litiumbatterier
- Svensk kvalitet – betrodd av ledande OEM-företag över hela världen



PRO 1240



TEKNISK DATA

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 7.0 A
UTEFFEKT	14.4 V, 40 A
BATTERITYP	12 V: WET, kan anpassas för AGM, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
STARTSPÄNNING	0.5 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
KAPSLINGSKLASS	IP64
BATTERIKAPACITET	80-1100 Ah
BACKSTRÖM*	Mindre än 7 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
STRÖMKÄLLA	220-240 V -> 12 V
BATTERISPÄNNING	12 V
[PRODUCTCHARGINGEFFICIENCY]	[ProductOutputEfficiency]
GARANTI	2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök
WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK