

OMFATTANDE 24V-BATTERISTÖD FÖR TUNGA FORDONSFLOTTOR

CTEK PRO 2420 är robust, tillförlitlig och helt autonom och levererar förstklassig 24 V-batteriladdning för tunga flottor och fordon.

AUTONOM LADDNING FÖR PROFFS

CTEK PRO 2420 är en intelligent, fullständigt autonom 24 V-batteriladdare som är utformad för professionell användning. MODESHIFT™-tekniken känner automatiskt av batteriets storlek, kemin och skicket för att generera optimal laddning eller strömförsörjning – inga knappar eller inställningar krävs. Dess IP64-klassade hölje säkerställer skydd mot damm, fukt och extrema arbetsförhållanden. Den tysta, fläktlösa kylningen möjliggör tyst drift i alla miljöer, perfekt för användning under fordon eller bänkintegration. PRO 2420 växlar sömlöst mellan laddnings- och matningslägen och är perfekt för diagnostik, programmering och uppgifter för omprogrammering.

DESIGNAD FÖR KRÄVANDE PROFFS

PRO 2420 är utformad för tunga tillämpningar och uppfyller de rigorösa kraven från flottor, lastbilar och bussar. IP64-klassat skydd säkerställer hållbarhet under tuffa förhållanden, medan fläktlös kylning ger tyst effektivitet. CTEK PRO-serien backas upp av prisbelönt svensk ingenjörskonst och ger dig förtroende vid varje anslutning. Dessa laddare är betrodda av verkstäder och OEM-tillverkare över hela världen för sin tillförlitlighet, prestanda och användarvänlighet – med sömlös integration i alla professionella miljöer.

- MODESHIFT™ väljer automatiskt batterityp, storlek och laddningsläge
- Ingen installation – anslut bara och ladda eller tillhandahåll ström
- IP64-klassad platt design för användning under fordon eller bänk
- Fläktlös kylning för tyst och effektiv drift
- Automatisk växling mellan laddning och strömförsörjning (1240/2440)
- Perfekt för diagnostik, omprogrammering och programmering
- Anderson-, RJ45- och RS485-anslutningsalternativ
- Byggt för showrooms, verkstäder och garage
- Säker för alla 12V och 24V bly-syra- och litiumbatterier
- Svensk kvalitet – betrodd av ledande OEM-företag över hela världen



PRO 2420



TEKNISK DATA

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 3.0 A
UTEFFEKT	28.8 V, 20 A
BATTERITYPER	24 V: WET, kan anpassas för AGM, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
STARTSPÄNNING	0.5 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
KAPSLINGSKLASS	IP64
BATTERIKAPACITET	40-600 Ah
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
STRÖMKÄLLA	220-240 V -> 24 V
BATTERISPÄNNING	24 V
GARANTI	2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök
WWW.CTEK.COM