

OMEDELBAR STARTKRAFT FÖR VANLIGA PERSONBILAR

RB 1500-boostern ger omedelbar startkraft för vanliga bensin- och dieselbilar samt motorcyklar, ATV:er och andra powersportfordon. Den är kompakt och passar i handskfacket. Gnistsäker teknik, skydd mot omvänd polaritet, USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa gör att den alltid är redo när du behöver den.

ANPASSAD FÖR BILEN DU KÖR VARJE DAG OCH FAMILJENS EXTRABIL

Möt den bärbara boostern RB 1500 – kompakt, lätt och byggd för vanliga bensin- och dieselbilar samt motorcyklar, ATV:er och andra powersportfordon. Med 1500 A batteritoppström och upp till 20 starter på en enda laddning ger den omedelbar startkraft. Gnistsäker teknik och skydd mot omvänd polaritet ger trygg användning varje gång. Utöver starthjälp fungerar RB 1500 som en praktisk powerbank med USB-A- och USB-C-portar. En inbyggd LED-ficklampa med tre ljuslägen ger extra mångsidighet. Utformad av Sveriges laddpionjärer CTEK – ett viktigt vardagstillbehör som alltid finns i bilen.

PASSAR I HANDSKFACKET, ALLTID REDO

RB 1500 levererar omedelbar startkraft för vanliga personbilar samt motorcyklar, ATV:er och andra powersportfordon. Oavsett om du drabbas av ett oväntat urladdat batteri eller behöver ladda telefonen på språng är den alltid redo. Ett viktigt tillbehör som hör hemma i bilen, inte i garaget.

- Omedelbar startkraft för vanliga bilar samt motorcyklar, ATV:er och andra powersportfordon.
- Startar 12 V-blybatterier, inklusive AGM, EFB, WET, GEL och Ca/Ca.
- Gnistsäker teknik och skydd mot omvänd polaritet för säker användning.
- Kompakt design – passar enkelt i handskfacket eller dörrfacket.
- USB-powerbank och en inbyggd ficklampa med 3 ljuslägen.
- Upp till 20 starter på en enda laddning – alltid redo när du behöver den.
- Svenskinspirerad kvalitetsdesign för pålitlig vardagsprestanda.
- Laddar telefoner, surfplattor och annan elektronik via inbyggda USB-A- och USB-C-portar.
- Levereras med klämmor, förvaringsväska och användarguide.
- Ergonomisk design med intuitiva LED-indikatorer.
- 2 års garanti.

CTEK





TEKNISK DATA

BATTERIETS TOPPSTRÖM	1500 A / 20 starter
TOPPSTRÖM	1100 A (0,1 s), 1500 A (0,01 s)
STARTSTRÖM	450 A (1 sek.), 230 A (5 sek.)
INTERN BATTERIKAPACITET	2000 mAh, 14,8 V, 29,6 Wh
SNABB LADDNINGSTID	1,5 timmar
INTERN BATTERITYP	4S1P
INTERN BATTERICELLKEMI	Litium Mangan Nickel Kobolt
INTERN BATTERITEMPERATUR VID LADDNING	0 °C to +45 °C
INTERN BATTERITEMPERATUR VID URLADDNING	-20 °C to +55 °C
INEFFEKT	PD30W (5V 3A; 9V 3A; 12V 2.5A; | 15V 2A; 20V 1.5A)
UTEFFEKT	Snabbladdning (5V 3A; 9V 2A; | 12V 1.5A) PD30W (5V 3A; 9V 3A; | 12V 2.5A; 15V 2A; 20V 1.5A) | 12V starthjälp
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIKEMI	Bly-syra
STARTSPÄNNING	2.5 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +55 °C för uteffekt
OMGIVNINGSTEMPERATUR VID FÖRVARING	-20°C to +50°C
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	Display
MÅTT (L X B X H)	198 × 93 × 36 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	472 g
KAPSLINGSKLASS	IP54
DE AVTAGBARA STARTKABLARNAS LÄNGD, UTEFFEKT	0.25 m
KYLNING	Naturlig konvektion
NÄTADAPTERNS KABELLÄNGD	1 m
NÄTADAPTERNS KABELTYP	USB-C
GARANTI	2 år

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

© CTEK SWEDEN AB, 2025 | SV

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK