

VERMOGENSBEHEERSYSTEEM VOOR START- EN ONDERHOUDSACCU'S

De Smartpass 120S laadt en voedt de serviceaccu en apparatuur met 120 A, scheidt kritische apparatuur van niet-kritische apparatuur om te garanderen dat de radio, noodverlichting en navigatiesystemen steeds worden gevoed.

SCHEIDEN, PRIORITEITEN STELLEN EN ACCU'S EN APPARATUUR STIMULEREN

De Smartpass 120S is een 120 A stroombeheeroplossing die de beschikbare energie van uw dynamo verspreidt, regelt en maximaliseert om serviceaccu's en verbruikers van stroom te voorzien. De SMARTPASS 120S is geschikt voor alle 12V-accu's van 28-800 Ah. De accubewakingsfunctie van de Smartpass 120S garandeert dat kritische apparatuur zoals radio's, noodverlichting en navigatiesystemen steeds worden gevoed en prioriteit krijgen wanneer de spanning van de serviceaccu laag is, en niet-kritische verbruikers worden uitgeschakeld. De accubewaking van het toestel beschermt uw serviceaccu tegen volledige ontlading en de ingebouwde temperatuurbeveiliging verlaagt de oplaadstroom voordat de accutemperatuur te hoog wordt. De SMARTPASS 120S is te gebruiken in combinatie met de 20 A boordladers D250SA en D250SE.

- Vorig artikelnummer: 40-289
- Compatibel met intelligente dynamo
- Levert 120A voor snel herladen van accu's van 28-500 Ah
- Te gebruiken in combinatie met de D250SA en de D250SE voor de ultieme oplossing voor 140 A stroombeheer.
- Geeft prioriteit aan kritische verbruikers en levert stroom direct van de dynamo naar verbruikers
- Starthulpfunctie
- Accuscheiding vervangt diodes en VSR-relais
- Volautomatisch
- Accubewaking beschermt uw secundaire accu zodat deze niet volledig wordt ontladen
- Dynamische overstroombeveiliging om tijdelijke in- en uitvoer tot 350 A te hanteren voor snel opladen
- Accutemperatuurbeveiliging voor extra veiligheid
- Spatwater- en stofdicht (IP65)
- 2 jaar garantie

SMARTPASS 120S



TECHNISCHE DATA

INPUT	11,5 – 23V, 120A (350A tijdelijk gedurende 10 seconden)
OUTPUT	120 A (350 A tijdelijk gedurende 10 seconden)
ACCUTYPES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
ACCUVERMOGEN	28-800 Ah
DRAINLEKSTROOM*	Minder dan 7 Ah/maand
VOEDINGSBRON	12 V -> 12 V
ACCUSPANNING	12 V
OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF	-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
ACCUCHEMIE	Loodzuur, Lithium-ion
MATE VAN BESCHERMING	IP65
AFMETINGEN (L X B X H)	192 x 110 x 65 mm
NETTOGEWICHT (EENHEID MET KABELS)	0,7 kg
BRUTOGEWICHT (EENHEID IN BOX)	0,9 kg
GARANTIE	2 jaar

*) De lekstroom is de stroom die de accu ontladert als de lader niet is aangesloten op het net. CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel; dat zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen. CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie



Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren. Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.

CTEK