

VIRRRANHALLINTA- JÄRJESTELMÄ KÄYNNISTYS- JA KÄYTTÖAKUIILLE

Smartpass 120S kykenee ohjaamaan käyttöakulle ja sähkölaitteille jopa 120 ampeerin virran, sekä erottamaan tärkeät sähkölaitteet vähemmän tärkeistä. Näin varmistetaan että laitteet kuten radio, hätävalaistus ja navigointijärjestelmä saavat aina virtaa.

MAKSIMOI LATAUSTULOS ÄLYKKÄILLÄ AUTOMAATTI- TOIMINNOILLA

Smartpass 120S on 120 ampeerin virranhallintajärjestelmä, joka jakelee, säätää ja maksimoi käytettävissä olevan energian määrän vaihtovirtalaturista käyttöakkuun ja kulutuslaitteisiin. SMARTPASS 120S käsittelee kaikki 12 V:n akkuja kapasiteetilla 28–800 Ah. Smartpass 120S -laturin akkuvahti varmistaa, että tärkeät laitteet, kuten radio, hätävalot ja navigointijärjestelmät saavat aina virtaa ja ovat ensisijaisia, kun käyttöakun jännite laskee, minkä seurauksena vähemmän tärkeät kulutuslaitteet kytketään irti. Laitteen akkuvahti suojaa käyttöakku tyhjentymästä kokonaan ja sisäinen lämpötilan suojaustoiminto pienentää latausvirtaa, ennen kuin akun lämpötila nousee liian korkealle. SMARTPASS 120S on yhteensopiva 20A:n D250SA- ja D250SE-latureiden kanssa.



KEY FEATURES

- Yhteensopiva älykkään vaihtovirtalaturin kanssa
- Pystyy käsittelemään 120 ampeerin virran akkujen nopeaa latausta varten, akuille joiden kapasiteetti on 28–500 Ah
- D250SA- ja D250SE-yhteensopivuuden ansiosta laite muodostaa kattavan 140 A:n energianhallintajärjestelmän
- Priorisoi tärkeät sähkölaitteet ja syöttää niihin virtaa suoraan vaihtovirtalaturista
- Käynnistysaputoiminto
- Automaattinen akkuerotin korvaa erilliset diodit ja VSR-releet
- Täysin automaattinen
- Maksimoi akun käyttöiän
- Akkuvahti suojaa käyttöakku syväpurkautumiselta
- Dynaaminen ylivirtasuojia, joka pystyy käsittelemään lyhytaikaisesti jopa 350 ampeerin virran esimerkiksi vinssin käyttöä varten.
- Turvallisuutta parantava lämpötila-anturi, joka suojaa käyttöakku ylikuumentumiselta.
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Kahden vuoden takuu



TULO	11,5–23 V, maks. 120 A (350 A hetkellisesti, 10 sekuntia)
LÄHTÖ	Maks. 120 A (350 A hetkellisesti, 10 sekuntia)
VUOTOVIRTA*	Alle 7 Ah/kk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C - +50°C (-4°F - +122°F)
AKKUTYYPIT	12 V: Avoimet, Huoltovapaat, Ca/Ca, AGM, EFB, Hyytelöakut, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	28–800 Ah
ERISTYSLUOKKA	IP65
TAKUU	2 vuotta
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	0.7 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	0.9 kg
MITAT, MM (PXLXK)	192x110x65

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista. Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM