

BÄRBAR ELLER MONTERAD STRÖMFÖRSÖRJNING OCH LADDNING

PRO25SE levererar upp till 25A batteristödseffekt, tillsammans med helautomatisk 8-stegsladdning och underhåll, och levereras med 6 meter långa kablar för maximal flexibilitet.

VARDAGSVERKSTADSKRAFT

PRO25SE är utformad för att lätt kunna bäras runt eller fästas med den medföljande vägghängaren, så att den alltid är redo. Den är enkel att använda med en pålitlig 12V strömförsörjning för kodavläsning, kretstestning och felsökning. Den konstanta tillförseln säkerställer också att fordonets data inte går förlorade och förhindrar skador på känslig elektronik eller fordonets ECU:er.

PRO25SE erbjuder helautomatisk 8-stegsladdning och underhåll för alla blybatterier, inklusive litium*. Den har automatisk temperaturkompensation för omgivningstemperatur i förhållanden mellan -20 °C och +50 °C. (-4 °F till +122 °F).

Den har också automatisk kompensation för parallell belastning som ser till att spänningen och strömstyrkan alltid är konstant och korrekt, även om batteriet belastas ytterligare under diagnostikarbetet.

VARFÖR CTEK BATTERISTÖD?

Batteristöd är ett viktigt verktyg för alla typer av diagnostik, service och reparationer i den moderna verkstaden. CTEK:s professionella 12V och 24V batteristödsprodukter ger dig kraftfulla leverans-, laddnings- och underhållsprogram i mångsidiga, högeffektiva enheter som hjälper dig att spara värdefull tid och pengar.

- Upp till 25A batteristöd
- 12V strömförsörjningsstöd för kodläsning, testning av elektriska kretsar och felsökning
- Snabb, helautomatisk 8-stegsladdning
- 'RECOND'-steg för att återuppliva djupt urladdade blybatterier
- Levereras med kraftiga 6m laddningskablar och monteringsatts
- Laddartyp: 8-stegs helautomatisk laddningscykel
- Fungerar med alla 12V-batterityper, inklusive litium* (LiFePO4)
- Låg 2V startspänning för laddning
- Extremt låg rippel
- Automatisk parallellbelastningskompensation
- Automatisk temperaturkompensation
- Säkerhetsgrad: IP44
- Garanti: 2 år
- Tillbehör: valfritt BUMPER 300-silikonskydd

*) 12V litiumbatterier. (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO25SE**TEKNISK DATA**

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
UTEFFEKT	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, batterier av typen bly syra. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄
NÄTAGGREGAT	Max. 25 A, 13, 6 V
LADDNINGSSPÄNNING	Blysyra: 14, 4V/15, 8V/13, 6V litium: 13, 8V/14, 4V/13, 3V
BATTERITYP	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPACITET	40-500 Ah, batterier av typen bly syra. 30-450 Ah, LiFePO ₄
STARTSPÄNNING	2.0 V
PARALLELL LAST KOMPENSATION	Automatisk
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	mindre än 4 %
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C
TEMPERATURKOMPENSERING	Extern sensor för temperaturkompensering av laddspänning medföljer
BATTERIKEMI	Bly-syra, Litiumjon
KAPSLINGSKLASS	IP44
MÅTT (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
LÄNGD STRÖMKABEL	2 m (AC-kabel)
LADDNINGSKABELNS LÄNGD	6 m, 6 mm ² (DC-kabel)
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	3.2 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	3.9 kg
GARANTI	2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare. För mer information besök WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK