



MXTS 40

HERRAMIENTA TODO EN UNO PARA BATERÍAS DE 12 V Y 24 V PARA TALLERES PROFESIONALES

El MXTS 40 es la herramienta esencial para los talleres de vehículos de 12 V y 24 V. Fácil de usar, resistente y seguro para un diagnóstico, reparación y reprogramación rápidos y precisos.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE DOBLE TENSIÓN

El MXTS 40 cuenta con una fuente de alimentación de doble tensión seleccionable, cada uno con ajustes de tensión de salida incrementales en pasos de 0,4 V (ajuste de 12 V) o 0,8 V (ajuste de 24 V).

Los ajustes de tensión fijos y precisos permiten realizar procedimientos complejos de diagnóstico, reparación y reprogramación de forma rápida y segura sin temor a dañar los componentes electrónicos sensibles del vehículo.

El MXTS 40 dispone de compensación automática de carga en paralelo que garantiza que la tensión y el amperaje de alimentación sean siempre constantes y correctos, incluso si la batería tiene una carga adicional. Junto con la carga rápida en 8 pasos totalmente automática y el control de temperatura para todas las condiciones meteorológicas, el MXTS 40 es la herramienta todo en uno de soporte, carga y mantenimiento de baterías de 12 V y 24 V para talleres.

¿POR QUÉ EL SOPORTE DE BATERÍAS DE CTEK?

El soporte de baterías es una herramienta esencial para todo tipo de trabajos de diagnóstico, servicio y reparación en el taller moderno. Los productos profesionales de soporte de baterías de 12 V y 24 V de CTEK ofrecen potentes programas de suministro, carga y mantenimiento en unidades versátiles y altamente eficientes que le ayudarán a ahorrar un valioso tiempo y dinero.

- Soporte de baterías de hasta 40 A (12 V) y 20 A (24 V)
- Fuente de alimentación con salida seleccionable en pasos de 0,4 V (12 V) o 0,8 V (24 V)
- Pantalla LCD multilingüe de fácil lectura
- Carga rápida en 8 pasos totalmente automática
- Programas específicos para baterías normales, AGM y Ca/Ca
- Programa "BOOST" para reacondicionar baterías de plomo totalmente descargadas
- Tipo de cargador: ciclo de carga en 8 pasos totalmente automático
- Tipo de batería: normales de 12 V y 24 V, MF, Ca/Ca, AGM y GEL
- Tensión de arranque baja de 2 V para la carga
- Compensación de carga paralela automática
- Ondulación extremadamente baja
- Compensación de temperatura automática
- Grado de protección: IP20
- Garantía: 2 años
- Accesorios: kits de montaje opcionales TROLLEY PRO y WALL HANGER PRO, cable de CC de 5 metros

CTEK

MXTS 40



DATOS TÉCNICOS

ENTRADA	220-240 VAC, 50-60 Hz, 3.0 A
SALIDA	14.4 V, 40 A/12 V or 20 A/24 V
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Máx. 40 A/20 A; salida seleccionable en pasos de 0, 4 V, de 13, 6 V a 14, 8 V (ajuste de 12 V) y en pasos de 0, 8 V, de 27, 2 V a 29, 6 V (ajuste de 24 V).
TENSIÓN DE CARGA	12V: 14, 4 V/14, 7 V/15, 8 V 24 V: 28, 8 V/29, 4 V/31, 6 V
TIPOS DE BATERÍAS	12 V: 24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
TENSIÓN INICIAL	2.0 V
COMPENSACIÓN DE CARGA PARALELA	Automático
PÉRDIDAS DE CONTRACORRIENTE*	Menos de 1 Ah/mes
ONDULACIÓN**	Menos del 4 %
TEMPERATURA AMBIENTE EN FUNCIONAMIENTO	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	Funciones de compensación de temperatura y reacondicionamiento de batería.
INTERFAZ DE USUARIO	Pantalla gráfica LCD, Multilingüe y de fácil lectura
QUÍMICA DE LAS BATERÍAS	Plomo
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES (L X AN X AL)	254 x 160 x 76 mm
LONGITUD DE LOS CABLES DE LA RED ELÉCTRICA	2, 5 m (cable de CA) - extraíble
LONGITUD DEL CABLE DE CARGA	2 m, 6 mm ² (cable de CC)
PESO NETO (UNIDAD CON CABLES)	1.3 kg
PESO BRUTO (UNIDAD EN CAJA)	3.7 kg
GARANTÍA	2 años

*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.

**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja.

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y los productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, simplicidad y flexibilidad. CTEK suministra cargadores en más de 70 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

Para más información, visite WWW.CTEK.COM

Todos los productos y especificaciones de productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la fiabilidad, el funcionamiento o el diseño. En caso de error del producto, nos reservamos el derecho de inspeccionarlo y verificar el fallo. Todas las devoluciones de productos están sujetas a nuestros términos de garantía estándar.

CTEK