

ALIMENTATION ET CHARGE PORTABLE OU MONTÉE

Le PRO25SE fournit jusqu'à 25 A de puissance de support de batterie, ainsi qu'une charge et une maintenance entièrement automatiques en 8 étapes, et est fourni avec des câbles de 6 m pour une flexibilité maximale.

LA PUISSANCE DE L'ATELIER AU QUOTIDIEN

Le PRO25SE a été conçu pour être facilement transporté ou fixé grâce au support mural fourni, il est donc toujours prêt à l'emploi. Il est facile à utiliser avec une alimentation 12 V fiable pour la lecture de code, les tests de circuit et la recherche de pannes. L'alimentation constante garantit également que les données du véhicule ne sont pas perdues et évite tout dommage aux composants électroniques sensibles ou aux calculateurs du véhicule.

Le PRO25SE offre une charge et une maintenance entièrement automatiques en 8 étapes pour toutes les batteries au plomb, y compris au lithium*. Il possède une compensation automatique de la température ambiante dans des conditions comprises entre -20 °C et +50 °C «1» (-4°F à +122°F).

Il dispose également d'une compensation de charge parallèle automatique qui garantit que la tension d'alimentation et l'ampérage sont toujours constants et corrects, même si la batterie subit une charge supplémentaire pendant les travaux de diagnostic.

POURQUOI UN SUPPORT DE BATTERIE CTEK ?

Le support de batterie est un outil essentiel pour tous les types de travaux de diagnostics, d'entretien et de réparation dans l'atelier d'aujourd'hui. Les produits de support de batterie professionnels CTEK 12 V et 24 V vous offrent de puissants programmes d'alimentation, de charge et d'entretien dans des unités polyvalentes et très efficaces qui vous aideront à économiser du temps et de l'argent.

- Jusqu'à 25 A de support de la batterie
- Support de l'alimentation 12 V pour la lecture de codes, les tests de circuits électriques et la recherche de pannes
- Charge rapide et entièrement automatique en 8 étapes
- Étape « RECOND » pour redonner vie aux batteries plomb-acide profondément déchargées
- Fourni avec des câbles de charge robustes de 6 m et un kit de montage
- Type de chargeur : 8 étapes, cycle de charge entièrement automatique
- Fonctionne avec tous les types de batterie 12 V, y compris au Lithium* (LiFePO4)
- Tension de démarrage basse de 2 V pour la charge
- Ondulation extrêmement faible
- Compensation de charge parallèle automatique
- Compensation automatique de la température
- Degré de protection : IP44
- Garantie : 2 ans
- Accessoires : Protecteur en silicone BUMPER 300 en option

*) Batteries au lithium 12 V (LiFePO₄, Li-Fe, Li-fer et LFP)

PRO25SE**DONNÉES TECHNIQUES**

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
SORTIE	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, batteries type acide-plomb. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄ .
ALIMENTATION	Max. 25 A, 13, 6 V
TENSION DE CHARGE	Plomb acide : 14, 4 V/15, 8 V/13, 6 V Lithium : 13, 8 V/14, 4 V/13, 3 V
TYPES DE BATTERIES	12 V.; WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	40-500Ah, batteries type acide-plomb. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
TENSION DE DÉMARRAGE	2.0 V
COMPENSATION DE CHARGE PARALLÈLE	Automatique
COURANT DE FUITE*	Inférieur à 1 Ah/mois
ONDULATION**	Inférieure à 4 %
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	Capteur connecté de compensation de température à tension de charge externe
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide, Lithium-ion
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44
DIMENSION (L X L X H)	235 x 130 x 65 mm
LONGUEUR DU CÂBLE SECTEUR	2 m (Câble CA)
LONGUEUR DU CÂBLE DE CHARGE	6 m, 6 mm ² (câble CC)
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	3.2 kg
POIDS BRUT (UNITÉ DANS SON CARTON)	3.9 kg
GARANTIE	2 ans

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

CTEK