

LADDAREN FÖR BILHALLEN ELLER MÄSSAN

Att veta när fordonsbatterier i utställningslokaler behöver laddas och kunna åtgärda detta snabbt och smidigt är mycket viktigt för återförsäljare som vill kunna erbjuda kunderna en förstklassig upplevelse direkt när de kliver in genom dörren till utställningslokalen.

MXS10 CIC är ett batterihanteringssystem som övervakar och underhåller fordonsbatterier i utställningslokaler. Utrustningen består av två mycket effektiva och lättanvända delar: Ett enkelt "trafikljus" - Comfort Indicator gör att återförsäljarpersonal enkelt kan övervaka batteriets status och avgöra om batteriet behöver laddas. En CTEK MXS10 batteriladdare med en laddningskapacitet på 10 A erbjuder säker laddning utan att batteriet behöver avlägsnas från fordonet.

Det unika CTEK Comfort Connect-systemet gör att laddaren kan vara ansluten till batteriet via Comfort Indicator. Därmed kan personalen i utställningslokalen på ett säkert, enkelt och snabbt sätt genomföra laddningar utan att ta hjälp av en tekniker. Genom att agera proaktivt när det gäller batterihantering och använda MXS10 CICsystemet går det att eliminera batterirelaterade problem i utställningslokalen, maximera kundupplevelsen och värna om återförsäljarens och varumärkets rykte.

PRAKTISK OCH LÄTTANVÄND

Laddare MXS 10 är en praktisk och lättanvänd laddare med en lättbegriplig display. Den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker, och levereras med 2 års garanti.

- Underhåller större batterier upp till 300 Ah
- Lättläst LED-display
- Levereras med Connect - Eyelet och Connect - Clamp-kontakter
- Stänk- och dammskyddad (IP65)
- Säker gnistfri drift
- Skydd mot omvänd polaritet
- Kortslutningssäker
- Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg
- Laddar batterier upp till 20 - 200 Ah
- Programmen temperatursensor, AGM och Recond
- Strömförsörjning för 12 V-utrustning
- 2 års garanti

MXS 10 CIC



TEKNISK DATA

| | |
|------------------------|--|
| INEFFEKT | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.4 A |
| UTEFFEKT | 14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A |
| BATTERITYP | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL |
| BATTERIKAPACITET | 20-300 Ah |
| STARTSPÄNNING | 2.0 V |
| BACKSTRÖM* | Motsvarande mindre än 1 Ah/månad |
| STRÖMKÄLLA | 220 V -> 12 V |
| BATTERISPÄNNING | 12 V |
| DRIFTSTEMPERATUR | -20 °C till +50 °C |
| TEMPERATURKOMPENSERING | Extern sensor för temperaturkompensation av laddspänning medföljer |
| BATTERIKEMI | Bly-syra |
| KAPSLINGSKLASS | IP65 |
| GARANTI | 2 år |

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.



Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK