

TRAGBARES ODER MONTIERTES VERSORGEN MIT STROM UND LADEN

PRO25SE liefert bis zu 25 A Batterieunterstützung sowie vollautomatische achtstufige Lade- und Wartungsfunktionen und wird mit 6 m langen Kabeln für maximale Flexibilität geliefert.

POWER FÜR DEN WERKSTATTALLTAG

Das PRO25SE ist so konzipiert, dass es leicht transportiert oder mit der mitgelieferten Wandaufhängung befestigt werden kann, so dass es immer einsatzbereit ist.

Es ist mit der zuverlässigen 12-V-Stromversorgung zum Auslesen von Codes, Testen von Schaltkreisen und Beheben von Fehlern einfach zu verwenden. Die konstante Versorgung stellt außerdem sicher, dass keine Fahrzeugdaten verlorengehen und keine Schäden an empfindlicher Elektronik oder den Steuergeräten des Fahrzeugs entstehen.

Das PRO25SE ermöglicht das vollautomatische, achtstufige Laden und Warten aller Blei-Säure-Batterien und auch Lithium-Eisenphosphat-Batterien*. Einfach zu bedienen und mit automatischem Temperatenausgleich zwischen -20 °C und +50 °C.

Es ist auch mit einer automatische Parallellastkompensation ausgestattet. Sie stellt sicher, dass die Spannung und Stärke des Versorgungsstroms immer konstant und korrekt sind. Und das selbst, wenn die Batterie während Diagnosearbeiten zusätzlicher Last ausgesetzt wird.

WARUM BATTERIEUNTERSTÜTZUNG VON CTEK?

Die Batterieunterstützung ist in der modernen Werkstatt ein unverzichtbares Werkzeug für alle Arten von Diagnosen sowie Service- und Reparaturarbeiten. CTEK bieten leistungsstarke Programme für das Versorgen, Laden und Warten von Batterien mit 12 V und 24 V in vielseitigen, hocheffizienten Einheiten, die wertvolle Zeit und Geld sparen.

- Bis zu 25 A Batterieunterstützung
- 12-V-Stromversorgungsunterstützung zum Auslesen von Codes, Testen elektrischer Schaltkreise und Fehlerbehebung
- Schnelles, vollautomatisches und achtstufiges Laden
- RECOND-Schritt, um tiefentladene Blei-Säure-Batterien erneute Einsatzbereitschaft zu verleihen
- Lieferung mit strapazierfähigen Ladekabeln mit 6 m Länge und Montagesatz
- Ladegerättyp: Achtstufiger, vollautomatischer Ladedyklus
- Arbeitet mit allen 12-V-Batterien, einschließlich Lithiumbatterien* (LiFePO₄)
- Niedrige Startspannung von 2 V zum Laden
- Extrem geringe Restwelligkeit
- Automatische Parallellastkompensation
- Automatischer Temperatenausgleich
- Schutzart: IP44
- Garantie: Zwei Jahre
- Zubehör: Optional: Silikonschutz BUMPER 300

*) 12-V-Lithium-Batterien (LiFePO₄, Li-Fe, Li-Eisen, LFP)

PRO25SE**TECHNISCHE DATEN**

EINGANG	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
AUSGANG	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, Bleibatterien. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄
STROMVERSORGUNG	Max. 25 A, 13, 6 V
LADESPANNUNG	Blei-Säure: 14, 4 V / 15, 8 V / 13, 6 V Lithium: 13, 8 V / 14, 4 V / 13, 3 V
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIEKAPAZITÄT	40-500 Ah, Bleibatterien. 30-450Ah, LiFePO ₄
STARTSPANNUNG	2.0 V
PARALLELLASTKOM-PENSATION	Automatisch
RÜCKENTLADESTROM*	Weniger als 1 Ah/Monat
WELIGKEIT**	Weniger als 4 %
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20 °C bis +50 °C
TEMPERATURKOMPENSATION	Angeschlossener externer Ladespannungstemperaturausgleichssensor
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure, Lithium-Ionen
IP-KLASSE	IP44
ABMESSUNGEN (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
LÄNGE NETZSTROMKABEL	2 m (Wechselstromkabel)
LÄNGE LADEKABEL	6 m, 6 mm ² (Gleichstromkabel)
NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)	3.2 kg
BRUTTOGEWICHT (GERÄTE MIT VERPACKUNG)	3.9 kg
GARANTIE	2 Jahre

*) Der Rückentladestrom ist der Strom, um den sich die Batterie entlädt, wenn das Ladegerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK-Ladegeräte haben einen sehr niedrigen Rückentladestrom.

**) Die Qualität der Ladespannung und des Ladestroms ist sehr wichtig. Eine hohe Stromwelligkeit heizt die Batterie auf, wodurch die positive Elektrode altert. Eine hohe Spannungswelligkeit kann andere an die Batterie angeschlossene Ausrüstungen beschädigen. CTEK-Batterieladegeräte erzeugen eine sehr saubere Spannung und einen sehr sauberen Strom mit niedriger Welligkeit.

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

CTEK