

# PRO60

## PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING

PRO60 fra CTEK er en innovativ, fleksibel og højeffektiv 60A batterioplader og strømforsyning, designet til at dække behovene på et moderne værksted. Med den unikke kombination af moderne design, avanceret teknologi og innovative funktioner er den det eneste batterimanagementtool med en så omfangsrig løsning for professionel opladning, vedligeholdelse og support af batterier.



### **INNOVATIVT DESIGN, INNOVATIV TEKNOLOGI**

Pga. konvektionskøling bortfalder behovet for køleventilatorer, hvad der forbedrer driftseffektivitet og pålidelighed.

### **KOMPATIBEL MED ALLE KEMIKALIER**

Passer til alle typer 12 V-bly/syre-batterier og litium LiFePO<sub>4</sub>.

### **VALG AF VARIABEL STRØMFORSYNING**

12,6V til 14,8V tilgængelig, valgbar i 0,1V skridt. 'Memory Saver'-mode bevarer bilens indstillinger, hvis batteriet fjernes.

### **HURTIG OG NEM I BRUG**

Den nye og unikke Adaptive Charging-mode registrerer automatisk batteriets størrelse og alle parallelle belastninger og vælger de optimale indstillinger for den hurtigste opladning. En enkel brugeroverflade - fire knapper og et tydeligt LCD display.

### **SIKKER OG YDERST STABIL**

Uden gnister og beskyttet mod omvendt polaritet, EMC beskyttelse af høj kvalitet, lave spændingsbølger og strømbølger, beskyttelse mod indgangsoverspænding og sprængningsbeskyttelse.

### **BÆRBAR OG HOLDBAR**

Udstyret med 5m kabler og kraftige klemmer. Robust slagresistent hus med klapbart bærehåndtag. Ekstraudstyr. - Vægophæng, mobil arbejdsstation.

### **2 ÅRS GARANTI**

# PRO60

## PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIPLADER OG STRØMFORSYNER



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	220-240V, 50-60Hz, 4,6A
Udgangsspænding	12V, 60A
Startspænding (minimum spænding for at registrere et tilsluttet batteri)	0,8V
Afladning ved tilbageføringsstrøm	Mindre end 2Ah/måned
Ripplestrøm	Mindre end 4%
Ripplespænding	Mindre end 4%
Temperaturområde	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
Batterityper	Bly-syre: Våd, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop typer) og gel Litium: LiFePO <sub>4</sub>
Batterikapacitet	Bly-syre: 10-1800Ah Litium: 15-600Ah
Isoleringsklasse	IP40 (indendørs brug)
Ladekabel længde	5000mm (DC kabel)
Forsyningskabel længde	2500mm (DC kabel)
Temperaturkompensation	Indbygget temperatursensor
USB	Type B USB port for softwareopdatering og service
Garanti	2 år
Nettovægt kg (enhed med kabler)	8,6kg
Bruttovægt kg (enhed i kasse)	10,1kg
Dimension mm (HxLxB)	284x227x216mm

### MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK.

CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger på [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)