



GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET D250SE, SMARTPASS 120S, I1225 & M25

Het apparaat bewaakt continu de spanning, de stroom (laden en ontladen) en berekent de laadtoestand samen met de resterende tijd om de accu op te laden of te ontladen.

CTEK SYSTEM MONITOR 200A

Inbegrepen in de verpakking is een kabel van 5 m van display naar batterij, met ringklemmen voor shunt, zekeringhouder en M8 ringklem naar batterij.

- Niveau van lading in %
- Batterijspanning
- Laad- en ontlaadstroom
- Geschatte resterende laad- en onlaadtijd



TECHNISCHE DATA

| | |
|------------------------|------------------|
| ARTIKELNUMMER | 40-484 |
| ACCUCHEMIE | Loodzuur |
| VOEDINGSSPANNING | 8-16 VDC |
| VOEDINGSSTROOM | 1.5 mA |
| ACCUVERMOGEN | 5-999 Ah |
| BELASTINGSSTROOM | 199 A Max |
| LAADSTROOM | 199 A Max |
| SHUNT STANDARD | 50 mV @ 100 A |
| AFMETINGEN (L X B X H) | 125 x 62 x 23 mm |
| GARANTIE | 2 jaar |

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren. Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.