

# KORJAAMON PERUSTYÖKALU PIDEMMILLÄ LATAUSKAAPEILLA JA SUOJAVALLA BUMPERILLA VARUSTETTUNA

*MXS 10EC on suunniteltu ammattimaiseen käyttöön, mikä tekee siitä ihanteellisen kevyen korjaamokäyttöön autojen, veneiden ja matkailuautojen akkujen lataukseen.*

## **JOUSTAVAA JA TEHOKASTA**

Täysin automaattinen, 8-vaiheinen, älykäs MXS 10EC -laturi on suunniteltu ammattilaisille, mikä tekee siitä ihanteellisen korjaamokäyttöön. Se tuottaa 12 V:n akuille, AMG-tyypit mukaan lukien, 10 ampeerin virtaa latauskapasiteetilla 20–200 Ah ja ylläpitolatauksen maksimikapasiteetilla 300 Ah.

MXS 10EC -laturin ominaisuuksiin kuuluvat akun diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, elvytystila happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen palautukseen ja kunnostukseen sekä lämpötila-anturi optimoituun lataukseen kylmissä olosuhteissa. Sitä voidaan käyttää myös virtalähteenä. MXS 10EC on helposti liikuteltava ja se toimitetaan silikonikumista valmistetulla kestäväällä suojuksella ja pidennetyillä 4 metrin latauskaapeilla.

- Lataa akkuja, joiden kapasiteetti on 20–200 Ah
- AGM/kylmän sään, sekä elvytysohjelmat
- Virtalähde 12 V:n laitteille
- Lämpötila-anturi automaattiseen latausjännitteen kompensointiin
- 4 metrin latauskaapelit
- Täysin automaattinen, 8-vaiheinen “kytke ja lataa” -lataus
- Ylläpitolataa akkuja maksimikapasiteetiltaan 300 Ah
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Kahden vuoden takuu

## MXS 10EC



### TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.4 A
LÄHTÖ	14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	20-300 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
VIRTALÄHDE	220 V -> 12 V
AKUN JÄNNITE	12 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	2 vuotta

\*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

\*\*) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettyä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)



Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

# CTEK