

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CARGA PORTÁTIL O EN PARED

El PRO25SE proporciona hasta 25 A de potencia de soporte de la batería, junto con carga en 8 pasos y mantenimiento totalmente automáticos, y se suministra con cables de 6 m para una máxima flexibilidad.

POTENCIA DE USO COTIDIANO EN EL TALLER

El PRO25SE se ha diseñado para que pueda transportarse fácilmente o fijarse con el soporte de pared suministrado, para tenerlo siempre a mano.

Es fácil de usar con una fuente de alimentación fiable de 12 V para la lectura de códigos, la comprobación de circuitos y la búsqueda de fallos. El suministro constante también garantiza que los datos del vehículo no se pierdan y evita cualquier daño a los componentes electrónicos sensibles o a las ECU del vehículo.

El PRO25SE ofrece carga en 8 pasos y mantenimiento totalmente automáticos para todas las baterías de plomo, incluidas las de litio*. Incluye compensación de temperatura automática para condiciones ambientales entre -20 °C y +50 °C (-4 °F y +122 °F). También dispone de compensación automática de carga paralela que garantiza que la tensión y el amperaje de la fuente de alimentación se mantengan constantes y correctos, incluso si la batería tiene una carga adicional durante el trabajo de diagnóstico.

¿POR QUÉ EL SOPORTE DE BATERÍAS DE CTEK?

El soporte de baterías es una herramienta esencial para todo tipo de trabajos de diagnóstico, servicio y reparación en el taller moderno. Los productos profesionales de soporte de baterías de 12 V y 24 V de CTEK ofrecen potentes programas de suministro, carga y mantenimiento en unidades versátiles y altamente eficientes que le ayudarán a ahorrar un valioso tiempo y dinero.

- Hasta 25 A de soporte de batería
- Soporte de fuente de alimentación de 12 V para lectura de códigos, pruebas de circuitos eléctricos y búsqueda de fallos
- Carga rápida en 8 pasos totalmente automática
- Paso "REACONDICIONAMIENTO" para devolver a la vida las baterías de plomo totalmente descargadas
- Incluye cables de carga resistentes de 6 m y kit de montaje
- Tipo de cargador: ciclo de carga en 8 pasos totalmente automático
- Compatible con todos los tipos de baterías de 12 V, incluidas las de litio* (LiFePO4)
- Tensión de arranque baja de 2 V para la carga
- Ondulación extremadamente baja
- Compensación de carga paralela automática
- Compensación de temperatura automática
- Grado de protección: IP44
- Garantía: 2 años
- Accesorios: protector de silicona BUMPER 300 opcional

*) Baterías de litio de 12 V (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO25SE**DATOS TÉCNICOS**

ENTRADA	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
SALIDA	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, tipos de baterías de plomo. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄ .
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Máx. 25 A, 13, 6 V
TENSIÓN DE CARGA	Plomo: 14, 4 V/15, 8 V/13, 6 V Litio: 13, 8 V/14, 4 V/13, 3 V
TIPOS DE BATERÍAS	12 V.; WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	40-500 Ah, tipos de baterías de plomo. 30-450 Ah, LiFePO ₄ .
TENSIÓN INICIAL	2.0 V
COMPENSACIÓN DE CARGA PARALELA	Automático
PÉRDIDAS DE CONTRACORRIENTE*	Menos de 1 Ah/mes
ONDULACIÓN**	Menos del 4 %
TEMPERATURA AMBIENTE EN FUNCIONAMIENTO	-20 °C a +50 °C
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	Sensor de compensación de temperatura de tensión de carga externa adjunto
QUÍMICA DE LAS BATERÍAS	Plomo, lones de litio
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44
DIMENSIONES (L X AN X AL)	235 x 130 x 65 mm
LONGITUD DE LOS CABLES DE LA RED ELÉCTRICA	2 m (cable de CA)
LONGITUD DEL CABLE DE CARGA	6 m, 6 mm ² (cable de CC)
PESO NETO (UNIDAD CON CABLES)	3.2 kg
PESO BRUTO (UNIDAD EN CAJA)	3.9 kg
GARANTÍA	2 años

*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.

**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja.

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y los productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, simplicidad y flexibilidad. CTEK suministra cargadores en más de 70 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

Para más información, visite WWW.CTEK.COM

Todos los productos y especificaciones de productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la fiabilidad, el funcionamiento o el diseño. En caso de error del producto, nos reservamos el derecho de inspeccionarlo y verificar el fallo. Todas las devoluciones de productos están sujetas a nuestros términos de garantía estándar.

CTEK