

I1225



12V / 25 A -TÄYSAUTOMAATTINEN LÄMPÖTILAKOMPENSAATIOLLA VARUSTETTU AKKULATURI KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN

I1225 mahdollistaa tehokkaan ja nopean lataamisen ja soveltuu erinomaisesti 12 V:n ajoneuvojen ja työkoneiden lataukseen ja ylläpitolataukseen.

LÄMPÖTILAN MUKAAN SÄÄTYVÄÄ LATAUSTA

I1225 on täysin automaattinen 7-vaiheinen laturi, joka tuottaa 12 V:n akuille 25 ampeerin virtaa kapasiteetilla 40–500 Ah ja se on IP44-luokiteltu ulkokäyttöön. Sen ominaisuuksiin kuuluvat automaattinen akun diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, ainutlaatuinen ylläpitolataus sekä lämpötila-anturi optimoituu lataukseen sääolosuhteista riippumatta. I1225 toimitetaan 2 metrin kaapelilla, jossa on M10 silmukkaliittimet helppoa varten.

- Lataa akkuja kapasiteetiltaan 40–500 Ah
- Patentoitu ylläpitolataus akkujen pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi
- Lämpötila-anturi kylmien olosuhteiden kompensointiin
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Täysin automaattinen, 7-vaiheinen “kytke ja lataa” -lataus
- Helppolukuinen LED-näyttö
- IP44-luokiteltu ulkokäyttöön
- Turvallinen käyttö, kipinöinnin esto
- Kahden vuoden takuu

CTEK

11225



TEKNISET TIEDOT

TULO	170-260 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
LÄHTÖ	14.4 V, 25 A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
AKUN KAPASITEETTI	40-500 Ah
VUOTOVIRTA*	Alle 2 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
VIRTALÄHDE	220 V -> 12 V
AKUN JÄNNITE	12 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Mukana ulkoinen latausjännitteen lämpötilan kompensointianturi
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP44
JÄÄHDYTYS	Tuuletin
MITAT (P X L X K)	235 x 130 x 65 mm
LATAUSKAPELIEN PITUUS (ANTO)	2 m
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1.7 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	2.1 kg
TAKUU	2 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaalloisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM