

MONIPUOLINEN, PITKILLÄ LATAUSKAAPELEILLA JA SEINÄTELINEELLÄ VARUSTETTU VIRTALÄHDE JA LATURI AMMATTIKÄYTTÖÖN

PRO25SE tarjoaa jopa 25 A:n akkutuen, sekä täysautomaattisen 8-vaiheisen latauksen ja ylläpidon. Se toimitetaan 6 m:n latauskaapelilla joustavan työprosessin varmistamiseksi.

KORJAAMON JOKAPÄIVÄISIIN TÖIHIN

PRO25SE kulkee helposti mukana tai se voidaan asentaa kiinteästi valmiiksi asennetulla seinätelineellä, jotta laite on aina valmiina käyttöön. Helppokäyttöisessä laitteessa on luotettava 12 V:n virransyöttö koodien lukemista, virtapiirien testaamista ja vikojen hakua varten. Jatkuva virransyöttö varmistaa myös, että ajoneuvon tiedot eivät katoa, ja se estää herkän elektroniikan tai ajoneuvon ohjainyksiköiden vahingoittumisen.

PRO25SE tarjoaa täysautomaattisen 8-vaiheisen latauksen ja ylläpidon kaikille lyijyhappoakuille ja litiumakuille*. Siinä on ympäristön lämpötilan automaattinen lämpötilakompensointi -20 °C:n ja +50 °C:n välisellä alueella.

Laitteessa on myös automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi. Sillä varmistetaan, että järjestelmän jännite ja virransyöttö pysyvät aina vakaana, vaikka akkua kuormitettaisiin diagnostiikan aikana.

MIKSI VALITA CTEK -AKKUJEN TUKIRATKAISU?

Akkujen tukilaite on välttämätön työkalu modernin korjaamon kaikenlaisiin diagnostiikka-, huolto- ja korjaustöihin. CTEKin ammattitasoiset 12 V:n ja 24 V:n akkujen tukituotteet ovat monipuolisia ja suorituskykyisiä laitteita, joiden tehokkaat virransyöttö-, lataus- ja ylläpito-ohjelmat säästävät korjaamollasi arvokasta aikaa ja rahaa.

- Jopa 25 A:n akkutuki
- 12 V:n virtalähde koodien lukemista, virtapiirien testaamista ja vikojen hakua varten
- Nopea, täysautomaattinen, 8-vaiheinen lataus
- RECOND-vaihe, joka elvyttää syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen kapasiteettia
- Toimitetaan tukevilla 6 metrin latauskaapeleilla ja seinäasennussarjalla
- Laturityyppi: 8-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli
- Toimii kaikenlaisien 12 V:n akkujen kanssa, litiumakut* mukaan lukien (LiFePO4)
- Alhainen 2 V:n jännitteentunnistus latauksen käynnistystä varten
- Erittäin pieni jännitteen aaltoisuus
- Automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Suojausaste: IP44
- Takuu: 2 vuotta
- Lisävarusteet: valinnainen BUMPER 300 -silikonisuoja

*) 12 V:n litiumakut (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO25SE**TEKNISET TIEDOT**

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
LÄHTÖ	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, Lyijyhappoakut. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄ .
VIRRANSYÖTTÖ	Enintään 25 A, 13, 6 V
LATAUSJÄNNITE	Lyijyhappoakut: 14, 4 V / 15, 8 V / 13, 6 V Litiumakut: 13, 8 V / 14, 4 V / 13, 3 V
AKKUTYYPI	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	40-500Ah, lyijyhappoakut. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
RINNAKKAISKUOR-MITUKSEN KOMPENSOINTI	Automaattinen
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Lämpötila-anturi säätää latausjännitettä ulkolämpötilan mukaan
AKKUTYYPI	Lyijyhappo, Litiumioni
SUOJAUSASTE	IP44
MITAT (P X L X K)	235 x 130 x 65 mm
VIRTAKAAPELIN PITUUS	2 m (AC-kaapeli)
LATAUSKAAPELIN PITUUS	6 m, 6 mm ² (DC-kaapeli)
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	3.2 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	3.9 kg
TAKUU	2 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytketty akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuhehtoja.

CTEK