

SIIRRETTÄVÄ VIRTALÄHDE JA LATURI KORJAAMON

PRO25S on täydellinen akkujen tuki- ja latausratkaisu, joka täydentää korjaamon päivittäin käyttämiä diagnostiikkalaitteita.

HELPPOKÄYTTÖINEN JA TEHOKAS

Kevyt ja siirrettävä PRO25S sopii erinomaisesti mekaanikoiden käyttöön kiireisessä korjaamossa. Täysautomaattinen, helppokäyttöinen ja luotettava 12 V:n virtalähde pitää ajoneuvon tallennetut asetukset turvassa, sekä estää herkkien ohjainyksiköiden ja ajoneuvon muun elektroniikan vahingoittumisen.

Laitteen ominaisuuksiin kuuluvat nopea, 8-vaiheinen lataus ja lämpötilakompensointi -20 °C:n ja +50 °C:n välisellä alueella, ja se soveltuu käytettäväksi kaikkien 12 V:n akkujen kanssa, litiumakut* mukaan lukien.

PRO25S:n automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi varmistaa, että järjestelmän jännite ja virransyöttö pysyvät aina vakaana, vaikka akkua kuormitettaisiin diagnostiikan aikana.

Siinä on RECOND-tila syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen kapasiteetin palauttamiseksi, sekä WAKE UP -toiminto litiumakuille, joiden alijännitesuojaus on aktivoitunut.

MIKSI VALITA CTEK -AKKUJEN TUKIRATKAISU?

Akkujen tukilaite on välttämätön työkalu modernin korjaamon kaikenlaisiin diagnostiikka-, huolto- ja korjaustöihin. CTEK:n ammattitasoiset 12 V:n ja 24 V:n akkujen tukituotteet ovat monipuolisia ja suorituskykyisiä laitteita, joiden tehokkaat virransyöttö-, lataus- ja ylläpito-ohjelmat säästävät korjaamollasi arvokasta aikaa ja rahaa.

- Jopa 25 A:n akkutuki
- 12 V:n virtalähdetuki koodien lukemista, virtapiirien testaamista ja vikojen hakua varten
- Nopea, täysautomaattinen, 8-vaiheinen lataus
- RECOND-tila, joka palauttaa syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen kapasiteettia
- Sopii 12 V:n lyijyhappo-, märkä-, Ca/Ca-, AGM-, MF-, geeli- ja litiumakuille*
- Laturityyppi: 8-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli
- Toimii kaikenlaisien 12 V:n akkujen kanssa, litiumakut* mukaan lukien (LiFePO4)
- Akkukapasiteetti: 40–500 Ah (lyijyhappo); 30–450 Ah (litium)
- Alhainen 2 V:n jännitteentunnistus latauksen käynnistystä varten
- Erittäin pieni jännitteen aaltoisuus
- Automaattinen rinnakkaiskuormituksen kompensointi
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Suojausaste: IP44
- Takuu: 2 vuotta
- Lisävarusteet: valinnainen BUMPER 300 -silikonisuoja ja WALL HANGER 300 -seinäasennussarja

*) 12 V:n litiumakut (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)

PRO25S**TEKNISET TIEDOT**

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
LÄHTÖ	14.4/15.8/13.6 V, 25 A, Lyijyhappoakut. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO ₄ .
VIRRANSYÖTTÖ	Enintään 25 A, 13, 6 V
LATAUSJÄNNITE	Lyijyhappoakut: 14, 4 V / 15, 8 V / 13, 6 V Litiumakut: 13, 8 V / 14, 4 V / 13, 3 V
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	40-500Ah, lyijyhappoakut. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
RINNAKKAISKUOR-MITUKSEN KOMPENSOINTI	Automaattinen
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Lämpötila-anturi säätää latausjännitettä ulkolämpötilan mukaan
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo, Litiumioni
SUOJAUSASTE	IP44
MITAT (P X L X K)	235 x 130 x 65 mm
VIRTAKAAPELIN PITUUS	2 m (AC-kaapeli)
LATAUSKAAPELIN PITUUS	2 m, 6 mm ² (DC-kaapeli)
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1.8 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	2.2 kg
TAKUU	2 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytketty akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuhehtoja.

CTEK