

RICARICA PER OFFICINE PROFESSIONALI PER AUTO O FURGONI

L'MXS 10EC è progettato per l'uso professionale, pertanto è ideale nelle officine per la ricarica di batterie di autovetture, imbarcazioni e veicolo da diporto.

ENERGIA PORTATILE

L'MXS 10EC è un caricabatterie intelligente a 8 fasi completamente automatico progettato per l'uso professionale, pertanto è ideale per le officine. Erega una corrente di 10A a batterie a 12V, inclusi i tipi AGM da 20-200Ah e fino a 300Ah in modalità di mantenimento.

L'MXS 10EC include molteplici funzionalità, inclusa la diagnosi della batteria per stabilire se la batteria è in grado di ricevere e mantenere una carica, una modalità di ricondizionamento per ripristinare e ricondizionare batterie stratificate e molto scariche, un sensore di temperatura per ottimizzare la ricarica in climi freddi e può essere utilizzato anche come fonte di alimentazione. L'MXS 10EC è facilmente portatile e include un resistente paracolpi protettivo in gomma silconica antiscivolo e lunghi cavi di ricarica di 4m.

- Ricarica di batterie da 20-200Ah
- Programmi AGM, climi freddi e Ricondizionamento
- Alimentazione per apparecchi a 12V
- Sensore di temperatura per la compensazione a basse temperature
- Cavi di ricarica di 4 metri con sensore di temperatura incorporato
- Ricarica in 8 fasi completamente automatica
- Mantenimento di batterie di maggiore capacità, fino a 300Ah
- Display a LED di facile lettura
- A prova di schizzi e polvere (IP65)
- Funzionamento sicuro a prova di scintille
- A prova di inversione di polarità
- A prova di cortocircuito
- Garanzia di 2 anni

MXS 10EC



DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.4 A
USCITA	14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	20-300 Ah
TENSIONE DI AVVIO	2.0 V
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1 Ah al mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
SORGENTE ALIMENTAZIONE	220 V -> 12 V
TENSIONE BATTERIA	12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
GARANZIA	2 anni

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatterie CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.



Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK